

Технические характеристики геосетки ПараЛинк

Характеристики	Ед. изм.	Геосетка ПараЛинк												
		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1350
<i>Механические характеристики</i>														
Разрывная нагрузка полотна в продольном направлении	кН/м	201	301	402	502	603	704	804	905	1013	1106	1206	1307	1357
Разрывная нагрузка одной продольной ленты	кН	36	54	72	90	108	126	120	112,5	126	110	120	130	135
Удлинение	%	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
<i>Физические характеристики</i>														
Полимер армирующих лент	-	полиэфир												
Полимерное покрытие	-	полиэтилен												
Толщина армирующих лент	мм	1,4	1,8	2,4	3,0	3,8	4,2	3,8	3,8	4,2	3,8	3,8	4,3	4,4
Ширина одной ленты	мм	85	88	90	90	90	91	91	91	91	91	91	91	91
Размер ячеек	см	100x18	100x18	100x18	100x18	100x18	100x18	100x15	100x12,5	100x12,5	100x10	100x10	100x10	100x10
Длина рулона	м	200	200	150	130	100	50	50	50	50	50	50	50	50
Ширина рулона	м	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Диаметр рулона (номинальное значение)	м	0,70	0,70	0,75	0,75	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,52	0,53
Вес рулона (номинальное значение)	кг	590	770	750	780	750	480	550	600	660	710	790	860	900

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).